

- **X-TOWN 125 (E5)**

Motor Euro 5	monocilíndrico 4 tiempos
CO (mg/km)	529 (límite E5: 1.000)
HC (mg/km)	69 (límite E5: 100)
NOx (mg/km)	51 (límite E5: 60)
CO2 (g/km)	69
Refrigeración	liquida
Diámetro por carrera (mm)	54 x 54,5
Cilindrada (cc)	125
Potencia máxima (CV)	12,7 a 9.000 r.p.m. (9,5 kW)
Par motor máximo (Nm)	11 a 6.500 r.p.m.
Relación de compresión (Nm/r.p.m.)	11,7:1
Distribución	4 válvulas
Encendido	electrónico gestionado por ECU
Alimentación	inyección electrónica
Consumo (l/100 km)	3
Arranque	eléctrico
Lubricación	cárter húmedo y bomba
Embrague	centrifugo automático
Transmisión primaria	variador continuo
Transmisión secundaria	reductora en dos etapas
Escape	catalizador de 3 vías
Suspensión delantera (mm Ø)	horquilla telescópica hidráulica de 37
Recorrido suspensión delantera (mm)	110
Suspensión trasera	Doble amortiguador hidráulico con precarga ajustable en 5 posiciones
Recorrido suspensión trasera (mm)	100
Freno delantero CBS (mm Ø):	disco 260
Freno trasero CBS (mm Ø)	disco 240
Neumático delantero	120 / 70 - 13"
Neumático trasero	150 / 70 -13"
Longitud máxima (mm)	2.200
Anchura máxima (mm)	810
Altura máxima (mm)	1.120
Distancia entre ejes (mm)	1.500
Altura del asiento (mm)	765
Peso (kg)	179
Depósito de gasolina (l)	10,5
Iluminación Full LED	doble óptica delantera y luz de posición Guía luminosa, un solo piloto trasero con Guía luminosa
Cuadro de instrumentos	velocímetro, cuentakilómetros, cuentarrevoluciones, testigos de inyección, mantenimiento periódico, luz de carretera y reserva de gasolina, temperatura de motor, voltímetro, nivel de gasolina, temperatura ambiente, reloj horario, indicador de nivel de batería
Colores	Azul satinado, negro brillo y grafito